

α 6400

Prenez le meilleur de la vie!



Photo et vidéo il est rapide et sait tout faire !
Vous ne raterez plus aucune image.

ILCE-6400

**Capteur APS-C
Jusqu'à 102 400 ISO**

**AF encore plus
rapide : 0,02s**

**Fonctions Vidéos
avancées**

- **Design moderne** ultraléger et compact
- APS-C 24.2Mp ultrasensible jusqu'à **102400 ISO**
- Ecran **tactile inclinable 180°** selfie
- La mise au point la **plus rapide : 0.02s**
- **Rafale à 11im/sec** sur 115 images (JPG Fine)
- AF : **suivi en temps réel du sujet et des yeux**
- **425 zones AF** à détection de phase et de contraste
- Vidéo **4K HDR (HLG)** et S-Log – plein capteur
- Vidéo 4K 100Mbps et **Full HD à 120ips**
- Boîtier en **alliage de magnésium**
- **Résiste à l'humidité** et la poussière

CAPTEUR

Nombre de pixels: 24,2 millions de pixels effectifs
Taille du capteur: APS-C de 23,5x15,6mm (coef. X1,5 éq 24x36)
Processeur: BIONZ X™, (algorithmes de l'A9)

AUTOFOCUS

Type: Hybride avancé – Suivi live et mise au point sur les Yeux
Collimateurs: 425 points AF phase / 425 points AF contraste
Sensibilité: de EV -2 à 20 (@ 100 ISO, F2)
Sélection: Plage large (auto) / collimateur central / spot flexible
Modes: AF-A (Auto), AF-S (Simple), AF-C (Continu), DMF (Manuel) **Modes avancés:** AF live, **suivi AF sur les yeux :** Eye AF, Verrouillage de mise au point, Lock-on AF

OBTURATEUR

Type: Mécanique et électronique (silencieux)
Vitesse: Photo: 1/4000 à 30 sec, Bulb - Video: 1/4000 à 1/4 sec
Rafale: Jusqu'à 11i/sec en mode vitesse continue
Rafale maximum: 115 vues en JPEG Fine, 44 en RAW+ JPG
Retardateur: 2, 5 ou 10 secondes au choix.
Time lapse: fct Intervallomètre jusqu'à 9 999 photos

EXPOSITION

Mesure: TTL sur 1200 segments
Modes: Multi-zones / Pondération centrale / Mesure Spot
Compensation: ±5,0EV (par incrément de 1/3 d'EV).
Bracketing: sur 3 vues, par incrément de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2, ou 3; sur 9 vues par incrément de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1 EV
Balance des Blancs: 12 modes
ISO: Automatique, Manuel de 100 à 102 400 ISO
D-Range Optimizer: Auto, Manuel (niveau 1 à 5)
Auto HDR: sur 3 vues, Auto, Manuel de +1 à +6EV (incr. de 1EV)
Réduction du bruit: On/Off (temps de pose > 1s), Hauts ISO NR: Elevé ou Normal (ISO >1600).
Espace Couleur: sRGB, Adobe RGB. Compatible TriLuminos

FLASH

Type: Intégré, Nombre Guide 6 (@ 100 ISO)
Couverture: 16mm, **Mesure:** Pré flash TTL
Compensation: ±3EV (par incrément de 1/3 ou 1/2 d'EV)
5 modes: Auto, Forcé, Sync. 1^{er}, 2^{ème} rid. Yeux rouges, Off

DIVERS

Taille: 120 x 66.9 x 59.7 mm
Poids: 359g (sans objectif, batterie, carte, accessoires)
Utilisation: 0-40°C (résistant à l'humidité et à la poussière)

Code EAN

ILCE6400B.CEC (boîtier nu) – 4548736092105
 ILCE6400LB.CEC (kit 16-50mm PZ) – 4548736092426
 ILCE6400MB.CEC (kit 18-135mm) – 4548736092266

VISEUR

Type : Viseur électronique OLED 2.3 Mpxl
Couverture : 100% **Grossissement :** 1,07x
Réglages : dioptrie -4 à +3 m⁻¹
Réglages: Luminosité (sur 5 niv) Temp. de couleur (5 niv)

ECRAN

Type: LCD Tactile - inclinable selfie +180° à -45°
Taille: 3.0" (soit 7,5cm) – 921.600 points
Couverture : 100% de l'image cadrée
Réglages de luminosité : Auto / ±2 en manuel / mode « temps ensoleillé »

MODE VIDEO

Format: XAVC-S / AVCHD ou MP4 – AF actif en vidéo
Son: Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2ch
XAVC-S 4K : 3480 x 2160 60/100Mbps (30p/25p/24p)
XAVC-S Full HD : 1920 x 1080 100Mbps ou 60Mbps (120p/100p) 50Mbps (60p/50p/30p/25p, 24p)
AVCHD : 1920 x 1080 28Mbps (60p/50p) 24Mbps (60i/50i/25p/24p), **AVC-MP4 :** 1920x1080 28Mbps (60p/50p)
Auto focus : ultra-rapide en continu durant la prise de vue
Micro : micro stereo intégré, entrée micro.
Rendu : HDR (HLG), S-Log2, S-Log3...

ENREGISTREMENT PHOTO

Format: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format)
Enregistrement: JPEG Fine ou Standard, RAW, RAW+JPEG.
Taille d'image en 3:2: L: 6000 x 4000(24M), M: 4240 x 2832(12M), S: 3008 x 2000(6.0M)
Taille d'image en 16:9: L: 6000 x 3376(20M), M: 4240 x 2400(10M), S: 3008 x 1688(5.1M)
Panorama: Wide: horizontal 12,416 x 1,856 (23M), vertical 5,536 x 2,160 (12M), Standard: horizontal 8,192 x 1,856 (15M), vertical 3,872 x 2,160 (8.4M)
Support carte: Memory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo/SD/SDHC/SDXC

CONNECTIVITE

Micro USB 2,0 (stock. ou PTP), HDMI (mini-connecteur D), prise micro, prise casque, MI Shoe, Wi-Fi, NFC, Bluetooth

DANS LE CARTON

Batterie NP-FW50 – Adapateur secteur AC-UB10 - Courroie de cou – Câble Micro USB - CD-Rom

Accessoires compatibles

BC-TRW (chargeur) / LCS-EBE (étuis) / HVL-F45RM (flash) / GP-VPT1 (poignée vidéo) / XLR-K2M (micro) /